



## 543 XP®

Den lätta och effektiva Husqvarna 543 XP® har utvecklats för professionella skogsarbetare och kunniga markägare. Den låga vikten och höga kedjehastigheten ger effektivt kvistningsarbete. Vår unika motorteknik X-TORQ® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % lägre bränsleförbrukning och upp till 75 % lägre avgasemissioner.



### MAGNESIUMVEVHUS

Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.




### X-TORQ®

Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



### JUSTERBAR OLJEPUMP

Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmörjningen till dina behov.



### AIR INJECTION™

Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.

## Egenskaper

- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Återfjädrande stoppreglage
- Snabb och enkel kedjustering
- Bränslepump för enklare start
- Maximal hållfasthet för tuffa arbetsförhållanden
- Smart Start® för enklare start
- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Ökad säkerhet med tröghetsutlöst kedjebroms

## Tekniska data

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	43,1 cm <sup>3</sup>
Effekt	2,2 kW
Varvtal vid maxeffekt	9600 v/min
Bränsletankens volym	0,42 l
Bränsleförbrukning	467 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2700 v/min
Tändstift	NGK CMR7H
Elektrodavstånd	0,65 mm
Max vridmoment	2,4 Nm/7200 v/min
Oljetankens volym	0,27 l
Oljepumpstyp	Ställbart oljeflöde, ingen olja på tomgång
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	2,8/3,5 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	101 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	113 dB(A)
Kedjedelning	.325"
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	33-45 cm
Spårvidd	0,05 "
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,5 kg

### ARTIKLAR

966 77 61-33	543 XP® (lev. med 13" - .325" - H30)	5 600:-	7 000:-
--------------	--------------------------------------	---------	---------

