



576 XP® G AutoTune

Vår mest avancerade såg för den mest krävande professionella användaren. Sågen har vår unika X-TORQ® motor som ger ett överlägset vridmoment över ett mycket brett varvtalsregister. Allt detta tillsammans med låg bränsleförbrukning och låga avgasemissioner. Ergonomiskt förbättrade handtag reducerar trötthet. Uppvärmning av handtagen ökar komforten i kall väderlek. AutoTune ger alltid optimal inställning av motorn, Smart Start® gör sågen lätt att starta. Air Injection håller luftfiltret rent och behåller den höga effekten längre.

Priset gäller endast för motorenhet.



AUTOTUNE™

AutoTune ger en optimal motor gång genom en automatisk förgasarinställning.

Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenseras för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.



SMART START®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



TRÖGHETSUTLÖST KEDJEBROMS

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms



X-TORQ®

Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.

Egenskaper

- Tillförlitlig i kallt klimat
- Luftfilter med snabbfäste
- Tydligt, kombinerat choke/stopp reglage
- Ställbar oljepump
- Magnesiumvevhus konstruerat för professionell användning
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Ergonomiskt bakre handtag med mjukt grepp

- Ergonomisk design, enkel att arbeta med
- Varma handtag för arbete i kalla och våta klimat
- Air Injection ger färre filterrengöringar
- Slitstarkt luftfilter för lång livslängd
- Enkel att underhålla med snäppfästen på cylinderkåpan
- Snabb och enkel kedjejustering
- Maximal hållfasthet för tuffa arbetsförhållanden
- Ergonomiskt grepp med vinklat främre handtag

Tekniska data

Cylindervolym, cm ³	73,5 cm ³
Effekt	4,2 kW
Varvtal vid maxeffekt	9600 v/min
Bränsletankens volym	0,71
Bränsleförbrukning	417 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2700 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A
Elektrodavstånd	0,5 mm
Max vridmoment	4,5 Nm/8100 v/min
Oljetankens volym	0,4 l
Oljepumpstyp	Automatisk
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,9/3,6 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	105 dB(A)
Ljudeffektnivå garanterad, LWA	116 dB(A)
Kedjedelning	3/8"
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	28,5 m/s
Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm	38-70 cm
Spårvidd	0,058"
Vikt (utan skärutrustning), kg	6,8 kg

ARTIKLAR

966 87 42-01

576 XP® G AutoTune (Motorenhet)

9 520:-

11 900:-

