



## 545RXT

Buskröjare för professionell användning med såväl höga prestanda som maximal ergonomi och manövrerbarhet. X-TORQ®-motorn ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. Optimerad längd på riggröret och vinkelväxel som är vinklad 35 grader. Levereras med sele Balance XT.



### X-TORQ®

X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



### GRÄSVINKELVÄXEL

Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet



### JUSTERBART HÅNDTAG

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



### BALANCE XT

Ergonomisk sele med bred ryggplatta, axelband och höftbälte som fördelar belastningen över ett stort område. Justerbar ryggplatta för perfekt passform.

## Egenskaper

- Rak rigg för längre räckvidd
- E-TECH® II med reducerade avgasemissioner
- Bra balans med bränsletank framför motorn
- Bränslepump för enklare start
- Smart Start® för enklare start
- Återfjädrande stoppreglage
- Ergonomiskt designade handtag
- Bekvämt justerbart handtag
- Enkelt byte av skärutrustning
- Högt placerat styre, ger mer benutrymme.
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Genomsiktig tank för enklare kontroll av bränslenivå
- Justerbar selkroksögla
- Bekväma och ergonomiska handtag
- Handtag med mjuka grepp
- Tap 'n Go trimmerhuvud

## Tekniska data

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	45,7 cm <sup>3</sup>
Effekt	2,1 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	0,9 l
Bränsleförbrukning	450 g/kWh
Bränsleförbrukning	1 kg/h
Tomgångsvarvtal	2700 v/min
Tändstift	NGK CMR6H
Elektroavstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	3900 v/min (± 120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	8800 v/min
Gänga på utgående axel	M12x1.75V
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
Basmodell	H 545FXT
Emissioner (HC medeltal)	38,12 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	181,69 g/kWh
Emissioner (NOx medeltal)	3,93 g/kWh
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>	3,2/2,9 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	100 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	117 dB(A)
Utväxling	1:1,4
Vinkelväxel	35 °
Trimmerhuvud	T45XM12
Gräsklinga	Multi 300-3
Sele	Balance XT™
Vikt (utan skärutrustning), kg	8,5 kg
Riggrörlängd	1483 mm
Riggrördiameter	32 mm

### ARTIKLAR

966 01 58-01 545RXT (lev. med T45X och Multi 300-3T)

8 080:-

10 100:-

The logo for Husqvarna, featuring a stylized crown icon to the left of the brand name "Husqvarna" in a bold, blue, sans-serif font.