



## 555RXT

Husqvarna 555RXT är en mycket kraftfull buskröjare utvecklad för heltidsarbete under tuffa förhållanden. X-TORQ®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Långt riggrör och vinkelväxel vinklad 35 grader underlättar bredare svep. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.



### GRÄSVINKELVÄXEL

Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet



### JUSTERBART HÅNDTAG

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



### X-TORQ®

X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



### LÅNGT RIGGRÖR

Långt riggrör, optimerat för gräsröjning.

## Egenskaper

- Extra bekvämt med Balance XT sele
- Högst placerat styre, ger mer benutrymme.
- Bränslepump för enklare start
- Smart Start® för enklare start
- Återfjädrande stoppreglage
- Ergonomiskt designade handtag
- Bekvämt justerbart handtag
- Enkelt byte av skärutrustning
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Justerbar selkroksögla
- Bekväma och ergonomiska handtag
- Handtag med mjuka grepp
- Tap 'n Go trimmerhuvud

## Tekniska data

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	53,3 cm <sup>3</sup>
Effekt	2,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	1,1 l
Bränsleförbrukning	480 g/kWh
Bränsleförbrukning	1,34 kg/h
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK BP7A
Elektroavstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	4100 v/min (± 120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	10500 v/min
Gänga på utgående axel	M12x1.75V
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
Emissioner (HC medeltal)	61 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	350 g/kWh
Emissioner (NOx medeltal)	2,4 g/kWh
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	1,5/1,6 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>	1,5/1,6 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	101 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	121 dB(A)
Utväxling	1:1,47
Vinkelväxel	35 °
Trimmerhuvud	T55XM12
Gräsklinga	Multi 350-3
Sele	Balance XT™
Vikt (utan skärutrustning), kg	9,2 kg
Riggrörlängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	35 mm

### ARTIKLAR

966 62 90-01	555RXT (lev. med T55X och Multi 350-3T)	9 680:-	12 100:-
--------------	---	---------	----------

