



525RK

Kraftfull men ändå bekväm buskröjare för maximal effektivitet och minimal fysisk belastning. Den är enkel att använda och avger minst vibrationer i klassen.



ENKLA, TYDLIGA REGLAGE

Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



X-TORQ®

X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



ERGONOMISK DESIGN

Vinklat och komfortabelt handtag för bättre grepp och arbetsposition.



BALANCE 35

Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg.

Egenskaper

- Bränslepump för enklare start
- Smart Start® för enklare start
- Återfjädrande stoppreglage
- Delbart riggrör för enkel transport och förvaring
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Enkel att serva och underhålla
- Vinkelväxel anpassad för gräsröjning för bästa resultat
- Tap 'n Go trimmerhuvud
- Tillbehör med snabbfäste

Tekniska data

Cylindervolym, cm ³	25,4 cm ³
Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	600 g/kWh
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK BPMR8Y
Elektroavstånd	0,65 mm
Max vridmoment	1,2 Nm/6000 v/min
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 v/min (± 120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	6500 v/min
Motorfamilj	GZ26S
Basmodell	GZ26S16
Emissioner (HC medeltal)	37,7 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	354,3 g/kWh
Emissioner (NOx medeltal)	0,1 g/kWh
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,1/1,9 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	94 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
Utväxling	1:1,46
Vinkelväxel	30°
Trimmerhuvud	T35 M10
Sele	Balance 35
Vikt (utan skärutrustning), kg	5,6 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrördiameter	24 mm

ARTIKLAR

966 77 70-01	525RK, (lev. med T35)	4 000:-	5 000:-
--------------	-----------------------	---------	---------

