



K 3000 Wet

Våt- och torrkapning i en maskin! Elektrisk all round våtkapmaskin som minimerar mängden vatten och slam. Med den valbara Vac-enheten kan du enkelt förvandla den till en torrkapmaskin som genererar minimialt med damm. Till skillnad från andra elektriska kapmaskiner, roterar klingan framåt, och skär effektivt in i materialet med minimal ansträngning från operatören.



VATTENVENTIL MED KONSTANT FLÖDE

Den integrerade regulatören kontrollerar vattenvolymen och säkerställer ett konstant flöde till klingan. Den säkerställer även att vattenvolymen är tillräcklig för att binda dammet utan att skapa ett överskott av vatten.



ERGONOMISKT DESIGNAT BAKRE HANDTAG

Den bekväma designen av det bakre handtaget gör användningen lättare.



HÖG SLITSTYRKA OCH LÅGA LJUDNIVÅER

Generöst dimensionerad vinkelväxel tillför hög slitstyrka, minimal effektförlust och låga ljudnivåer.



ÖVERBELASTNINGSKYDD

Vårt ElgardTM -system skyddar mot överbelastning genom att variera rotationshastigheten.

Egenskaper

- Snabbverkande lås för spindeln och ett stort utlopp i klingskyddet förenklar klingbyten.
- Klingan på alla våra elektriska kapar roterar framåt och kapar effektivt in i materialet och minimerar samtidigt risken för att fastna eller få tillbakaslag.
- En kraftfull elektrisk kapmaskin för både inomhus- och utomhusanvändning.
- Det avancerade elektroniska överbelastningsskyddet varierar rotationshastigheten för att varna för överbelastning.
- Tillför starter med normala, tröga säkringar.

Tekniska data

Spänning	230 / 120 / 110 V
Märkspänning, A	12/15/20 A
Märkeffekt	2700/1800/2200 W
Klingdiameter	350 mm
Max. sågdjup	125 mm
Vikt (utan skärutrustning), kg	8,5 kg
Vibrationer, främre handtag, (a hv, eq) m/s ²	3,5 m/s ²
Vibrationer, bakre handtag, (a hv, eq) m/s ²	3,5 m/s ²
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	95 dB(A)

ARTIKLAR			
966 79 92-01	230V 50Hz 25.4-350 EU	9 260:-	11 555:-

