



## 525BX

Kraftfull och välbalanserad handhållen blåsare för professionellt bruk. Den patenterade X-TORQ®-motortekniken kombinerat med en specialfläkt och elegant kåpkonstruktion ger hög blåskapacitet som dessutom är enkel att hantera. Antivibrationssystemet Low Vib gör arbetet mindre påfrestande - även vid långa arbetspass. De intuitiva reglagen, bland dem en farthållare, gör maskinen praktisk och effektiv att använda.




### X-TORQ®

X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



### JUSTERBAR RÖRLÄNGD

Blåsrörets längd är justerbart, för bästa resultat.



### AUTOMATISKT STOPPREGLAGE

Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



### FARTHÅLLARE

Blåshastigheten kan ställas in, för enklare hantering.

## Egenskaper

- Lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp

## Tekniska data

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>
Effekt	0,85 kW
Varvtal vid maxeffekt	7300 v/min
Bränsletankens volym	0,45 l
Bränsleförbrukning	0,6 g/kWh
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK BPMR8Y
Elektroavstånd	0,65 mm
Luftflödet vid snäcka	13,95 m <sup>3</sup> /min
Luftflödet vid munstycke	13 m <sup>3</sup> /min
Lufthastighet (runt munstycke)	70 m/s
Lufthastighet (platt munstycke)	86 m/s
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) handtag	1,2 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	91 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
Vikt	4,3 kg
Riggrörlängd	550 mm
Riggrörsdiameter	68 mm

### ARTIKLAR

967 28 42-01	525BX	3 280:-	4 100:-
--------------	-------	---------	---------

