




## 580BTS

Husqvarna 580BTS är den mest kraftfulla ryggburna blåsaren för yrkesbruk, och är utformad för krävande arbetsuppgifter. En effektiv fläktdesign ger ett stort luftflöde och hög lufthastighet. Dessutom är blåsaren utrustad med en kraftfull X-TORQ®-motor. Lättåtkomliga dubbla luftfiler ger möjlighet till långa arbetspass och problemfri användning. Ergonomisk sele med vadderade axelremmar och avlastande midjebälte.



### **X-TORQ®**

X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



### **OPTIMAL KOMFORT**

Mjuka handtag för optimal komfort. Bygelhandtaget gör det lätt att vrida och använda trimmern i olika vinklar.



### **AIR INJECTION**

Unik luftrening för längre tid mellan serviceintervallerna.



### **BRÄNSLEPUMP**

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

## Egenskaper

- 2-steps luftfilter leder till färre rengöringar
- Effektiv fläktutformning ger hög blåskapacitet
- Bekväm och avlastande sele
- Justerbart handtag för ökad komfort
- Bekväma och ergonomiska handtag
- LowVib® reducerar vibrationer
- Farthållare för luftflöde

## Tekniska data

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Cylindervolym, cm <sup>3</sup>              | 75,6 cm <sup>3</sup>   |
| Effekt                                      | 3,3 kW                 |
| Varvtal vid maxeffekt                       | 7200 v/min             |
| Bränsletankens volym                        | 2,6 l                  |
| Bränsleförbrukning                          | 440 g/kWh              |
| Tomgångsvarvtal                             | 2000 v/min             |
| Tändstift                                   | NGK CMR7H              |
| Elektrodavstånd                             | 0,65 mm                |
| Luftflödet vid snäcka                       | 29 m <sup>3</sup> /min |
| Luftflödet vid munstycke                    | 26 m <sup>3</sup> /min |
| Lufthastighet (runt munstycke)              | 92 m/s                 |
| Lufthastighet (platt munstycke)             | 93 m/s                 |
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) handtag | 1,6 m/s <sup>2</sup>   |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)   | 100 dB(A)              |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA             | 112 dB(A)              |
| Typ av munstycke                            | Runt                   |
| Vikt                                        | 11,8 kg                |
| Riggrörlängd                                | 1197 mm                |

### ARTIKLAR

|              |        |         |         |
|--------------|--------|---------|---------|
| 966 62 96-01 | 580BTS | 7 280:- | 9 100:- |
|--------------|--------|---------|---------|

