



## 555

Husqvarna 555 är utvecklad för krävande arbeten och hög produktivitet. Sågen är enkel att manövrera och full av rå styrka, vilket innebär att man kan arbeta bekvämt även under långa arbetspass. Vår unika motorteknik X-TORQ® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20% lägre bränsleförbrukning och upp till 75% lägre avgasemissioner.



### X-TORQ®

Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



### AUTOTUNE™

AutoTune ger en optimal motor gång genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.



### AIR INJECTION™

Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



### LOWVIB®

Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

## Egenskaper

- Ställbar oljepump
- Snabbfäste luftfilter
- Tydligt, kombinerat choke/stopp reglage
- Snabb och enkel kedjustering
- Magnesiumvevhus konstruerat för professionell användning
- Enkel att underhålla
- Maximal hållfasthet för tuffa arbetsförhållanden
- Smart Start® för enklare start
- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Transparent fönster i bränsletanken
- Bränslepump för enklare start
- Muttrarna kan lossas från svärdsbultarna men hålls kvar i kopplingskåpan.
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms

## Tekniska data

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	59,8 cm <sup>3</sup>
Effekt	3,1 kW
Varvtal vid maxeffekt	9600 v/min
Bränsletankens volym	0,65 l
Bränsleförbrukning	438 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK CMR6H
Elektrodavstånd	0,5 mm
Max vridmoment	3,51 Nm/6100 v/min
Oljetankens volym	0,33 l
Oljepumpstyp	Ställbart oljeflöde
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	2,7/3,2 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	106 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	118 dB(A)
Kedjedelning	.325"
Rekommenderad svärds längd, min-max, cm	33-61 cm
Kedje hastighet vid max. effekt	21,3 m/s
Spårvidd	0,058"
Vikt (utan skärutrustning), kg	5,6 kg

### ARTIKLAR

966 01 09-15	555, 15" - .325" - H25	6 480:-	8 100:-
--------------	------------------------	---------	---------

