



435

Lätt och effektiv allroundsåg för dig som söker en såg som är exceptionellt lätt att starta och lättmanövrerad. X-TORQ® motorn ger lägre bränsleförbrukning och reducerade emissioner. Utrustad med bränslepump och stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge, för problemfritt startande.



AIR INJECTION™

Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



X-TORQ®

Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



LUFTFILTER MED SNABBFÄSTE

Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



UPPFÄLLBART TANKLOCK

Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna och stänga vid tankning.

Egenskaper

- Ergonomiskt bakre handtag med mjukt grepp
- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Snabb och enkel kedjustering
- Maximal hållfasthet för tuffa arbetsförhållanden
- Transparent fönster i bränsletanken
- Enkel att starta
- Bränslepump för enklare start
- Ökad säkerhet med tröghetsutlöst kedjebroms
- Enkel att underhålla med snäppfästen på cylinderkåpan
- LowVib® skonar användarens armar och händer

Tekniska data

Cylindervolym, cm ³	40,9 cm ³
Effekt	1,6 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	0,37 l
Bränsleförbrukning	652 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Elektrodavstånd	0,5 mm
Max vridmoment	2 Nm/6300 v/min
Oljetankens volym	0,25 l
Oljepumpstyp	Fast oljeflöde
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	2,5/3,2 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
Kedjedelning	.325"
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	23 m/s
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	33-46 cm
Spårvidd	0,05 "
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,2 kg

ARTIKLAR

967 15 54-33	435 (lev. med 13" - .325" - H30)	3 360:-	4 200:-
--------------	----------------------------------	---------	---------

