



440 e-series TrioBrake™

Lätt och effektiv allroundsåg för dig som söker en såg som är exceptionellt lätt att starta och hantera. X-TORQ® motorn ger mindre bränsleförbrukning och reducerade avgasemissioner. Utrustad med Smart Start® och bränslepump, vilket gör sågen lättstartad samt har verktygslös kedjesträckare.



UPPFÄLLBART TANKLOCK

Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna och stänga vid tankning.



TRÖGHETSUTLÖST KEDJEBROMS

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms



SMART START®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



AIR INJECTION™

Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.

Egenskaper

- X-TORQ® motor minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Luftfilter med snabbfäste
- Ergonomiskt bakre handtag med mjukt grepp
- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Tydligt, kombinerat choke/stopp reglage
- Enkel att underhålla med snäppfästen på cylinderkåpan
- Maximal hållfasthet för tuffa arbetsförhållanden
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Verktygslös kedjesträckare
- Transparent fönster i bränisetanken
- Enkel att starta
- TrioBrake™ för säker och ergonomisk användning
- Bränslepump för enklare start

Tekniska data

Cylindervolym, cm³	40,9 cm³
Effekt	1,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	0,37 l
Bränsleförbrukning	513 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Elektrodavstånd	0,5 mm
Max vridmoment	2,16 Nm/6300 v/min
Oljetankens volym	0,25 l
Oljepumpstyp	Fast oljeflöde
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s²	2,5/3,1 m/s²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
Kedjedelning	.325"
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	23 m/s
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	33-46 cm
Spårvidd	0,05"
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,6 kg

ARTIKLAR

967 15 57-33	440 e-series TrioBrake™ (lev. med 13" - .325 - H30)	4 240:-	5 300:-
--------------	---	---------	---------

