



LB 348V

LB 348V är en gåbakom-klippare som åstadkommer ett fantastiskt klippresultat och utseende på gräsmattan tack vare mulchingbladet och klippdäckets design. Gräsklipparen har sidoutkast som en alternativ klippmetod. AutoWalk™ 2 för ergonomisk och komfortabel hastighetskontroll. Det gör det enkelt att manövrera klipparen förbi hinder samtidigt som man kan kontrollera hastigheten. LB 348V har en tidlös design som kommer att hålla under många år.




2-I-1 KLIPPSYSTEM

Denna gräsklippare är mångsidig och erbjuder flera klippsystem. Välj mellan följande klippsystem för att uppnå optimalt resultat; BioClip (mulching) för att göda gräsmattan eller utkast om du klipper gräset mindre ofta.



AUTOWALK™ 2

Tvåhands varvtalsreglering gör det möjligt att växla mellan att använda höger och vänster hand för variabel varvtalsreglering. Detta ger ergonomisk användning och gör det också lättare att klippa längs häckar och runt hinder då du kan släppa greppet med ena handen utan att gräsklipparen slutar att gå.



ROBUST DESIGN

Klippdäcket tillverkas i ett stycke vilket innebär att den inte har några svetsfogar. Detta ger en mycket hög vridstyvhet, tolerans och hållbarhet samt styrka.



CENTRAL KLIPPHÖJDSJUSTERING

Snabb och enkel justering av klipphöjden. Central klipphöjdsinställning, vilket innebär att en spak påverkar hela klippdäcket.

Egenskaper

- Variabel hastighet för enkel hastighetsjustering
- Ställbart handtag
- Fällbart handtag underlättar förvaring
- Hjul med dubbla kullager för behaglig körning
- Aggressivt däckmönster för optimalt grepp.
- Slitstarkt zinkbelagt klippdäck i stål
- Rostfri skyddsplåt i fronten
- Vattenanslutning för enkel rengöring
- Säkerhetsgrepp

Tekniska data

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	650EXI
Cylindervolym, cm ³	163 cm ³
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	2,4 kW @ 2900 v/min
Bränsletanksvolym	1 l
Drivning	AutoWalk™ 2
Drivhjul	Bak
Hastighet framåt, min-max	0-5,4 km/h
Hastighet	5,4 km/h
Material klippkåpa	Förzinkat stål
Klippsystem	BioClip®/Sidoutkast
Klippbredd, cm	48 cm
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	5
Klipphöjdsjustering	Central
Typ av handtag	Komfort
Höjjustering av handtag	Quick-set (2 steg)
Hjullager fram/bak	Ja/Ja
Fällbart styre	Ja
Anslutning för vattenslang	Ja
Däckdimension, fram/bak	210 mm/210 mm
Vikt	33,4 kg
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	80 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	93 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	95 dB(A)

ARTIKLAR

967 60 49-01	LB 348V	4 160:-	5 200:-
--------------	---------	---------	---------

